Passage du Dallas SANGO en RS232

Lancez le logiciel Ibutton Utility, présent sur le bureau ou dans la partition D du disque dur. Sélectionnez USB KB appuyez sur le bouton « Connect Device » :

W Version:			Interface USB KB Serial Port		t Device
tatus Setting					
iButton PreAmble Enable				Code	NEEL -
PostAmble Enable					NULL -
Remove Data Enable					NULL 🔻
ID Code Auto Report Buzzer Enable	Output start	Output len	gth KB Cour	ntry T	FW Update
hange Interface Change Mode				Get Status	Set Status

Sur la fenêtre suivante appuyez sur le bouton « to SERIAL ».

W Version: 1BT2-	Inte © CO	rface USB KB Serial Port M6	ort		
tatus Setting					
Button PreAmble Enable				ASCII	Code
11111				0.000000	NULL .
PostAmble Enable					10000
*					NULL .
Remove Data Enable					
					NULL
ID Code Auto Report	Output start	Output length	KB Country		
Buzzer Enable	0	8	USA	•	FW Update
hange Interface			G	et Status	Set Status



Le logiciel va se fermer et Windows va détecter un nouveau périphérique. Sur les Sango livrés avec un Windows l'installation se fera automatiquement et le lecteur Dallas sera installé sur le port com 8 :

Sur une nouvelle installation de Windows il sera nécessaire d'installer le driver USB to COM disponible <u>ici</u>.

